

循環ファンユニット、 手術室 レターン用 プレフィルタ	寸法	250×750
	数量	250×650
		718×619
	ろ材更新	交換時 毎回
	タイプ	一般再生可能
	初期圧損	29pa以下
	捕集効率	57%
	難燃性	あり
手術室 レターン用 プレフィルタ	厚み	7mm
	寸法 数量	1072×574
		472×574
		572×574
		720×574
		722×574
		1172×574
		720×774
		1072×321
		272×574
		722×321
		772×321
		972×321
		622×321
		672×321
	ろ材更新	交換時 毎回
	タイプ	一般再生可能
	初期圧損	49pa以下
	捕集効率	72%
	難燃性	あり
	厚み	9.5～10mm
外調機用 プレフィルタ	寸法 数量	1150×590
		1215×760
		1370×455
		1470×520
		605×460
		910×460
		910×590
		610×610
		305×610
		537×350
	ろ材更新	年2回
	タイプ	一般再生可能
	初期圧損	92pa以下
	捕集効率	82%
	難燃性	あり
	厚み	18～20mm

外調機用 中性能フィルタ	寸法 数量	1150×590×65	
		1215×760×65	
		1370×455×65	
		1470×520×65	
		605×460×65	
		910×460×65	
		910×590×65	
	タイプ	低圧損型（洗浄型は不可）	
	初期圧損	83pa以下	
	捕集効率	比色法90%	
	濾材	不織布	
外調機用 中性能フィルタ	寸法	610×610×150	305×610×150
	タイプ	低圧損型（洗浄型は不可）	
	粉塵保持容量	560g（サイズ：610×610時）	
	定格風量	56m ³ /min	28m ³ /min
	初期圧損	80pa以下	
	捕集効率	比色法90%	
	濾材	グラスハース	
外調機用 中性能フィルタ	寸法	537×350×65	
	タイプ	標準型（洗浄型は不可）	
	定格風量	28m ³ /min	
	初期圧損	85pa以下	
	捕集効率	比色法65%	
	濾材	グラスハース	
フィルタユニット用 プレフィルタ	寸法	610×610	
	数量	305×610	
	ろ材更新	3年間で2回	
	タイプ	一般再生可能	
	初期圧損	92pa以下	
	捕集効率	82%	
	難燃性	あり	
	厚み	18～20mm	
フィルタユニット用 ロングライフ 多風量 HEPAフィルター	寸法	610×610×290	305×610×290
	定格風量	56.6m ³ /min	28.3m ³ /min
	初期圧損	250a以下	
	最終圧損	500pa	
	補修効率	99.97%以上 at0.3μm	
吸着剤フィルター	対象ガス	ホルムアルデヒド除去用	
ファンフィルタユニット用 鉄芯巻きプレフィルタ	寸法	450×450×8	
	数量	700×450×8	
	ろ材更新	3年間で2回	
	タイプ	一般再生可能	
	初期圧損	30pa以下	
	捕集効率	63%	
	難燃性	あり	
	厚み	8mm	
ファンフィルタユニット用 制菌超低圧損 HEPAフィルター	寸法	610×610×200	610×760×200
	定格風量	32m ³ /min	40.2m ³ /min
	初期圧損	175pa±20	
	最終圧損	350pa	
	補修効率	99.97% at0.3μm	
	濾材	グラスハース（制菌仕様）	

クリーンパッケージエアコン用 抗菌・防臭 多風量 HEPAフィルター	寸法	610×915×150	610×1220×150
	定格風量	43m ³ /min	58m ³ /min
	初期圧損	249pa以下	
	最終圧損	498pa	
	補修効率	99.97% at0.3μm	
	濾材	グラスフェ이버、抗菌・防臭処理加工済み	
	その他	SEKマーク 制菌加工（特定用途）、抗菌防臭加工付き	
手術室 天井吹き出し用 制菌多風量 HEPAフィルター	寸法	610×610×150	610×305×150
	定格風量	28m ³ /min	13.2m ³ /min
	寸法	305×305×150	610×760×150
	定格風量	6.2m ³ /min	35.2m ³ /min
	寸法	610×915×150	
	定格風量	42.7m ³ /min	
	初期圧損	250a以下	
	最終圧損	500pa	
	補修効率	99.99% at0.3μm	
	濾材	グラスフェ이버（制菌仕様）	